

Peso:	
Peso alla spedizione (Senza operatore benna e carburante; con cingoli in gomma):	kg 835
Peso Operativo (Con operatore, benna e carburante; con cingoli in gomma):	kg 970
Pressione al suolo (peso alla spedizione)	kg/cm ² 0,24
Motore:	
Produttore:	Yanmar
Modello:	2TNE 68-ETBA
N.cilindri:	2
Cilindrata:	523cc
Potenza Nominale:	9,25 cv (6,8kW) a 2400 g/min
Coppia Max:	Nm 33
Capacità:	
Serbatoio gasolio:	l 9,4
Serbatoio Olio Idraulico:	l 12
Serbatoio Olio Motore:	l 1,7
Serbatoio Liquido raffreddamento:	l 2,5
Dimensioni/Ingombri:	
Lunghezza (al trasporto):	mm 2740
Larghezza (Carro variabile):	mm 680/900
Altezza:	mm 2110
	mm 2195 (con gancio soll. opzionale)
Luce dal suolo:	mm 160
Carro:	
Variabile:	mm 680-900
Possibilità di allargamento del carro anche solo da un lato	
Interasse:	mm 900
Lunghezza:	mm 1220
Larghezza pattini:	mm 180
Tensione cingolo:	a grasso
Punti di aggancio per traino e trasporto	
Lama:	
Dimensioni (larghezza X altezza):	mm 680/900 X 200
Escursione lama: (Sottosuolo - Soprasuolo)	mm 120 - 155
Prestazioni di lavoro:	
Pendenza Superabile:	46,6% (25°)
-Traslazione:	
Doppia Velocità di traslazione:	2,0/3,9 km/h
- Rotazione:	
Velocità rotazione:	9,3 g/min
- Braccio/scavo:	
Brandeggio DX/SX:	90°/90°
Massima profondità di scavo:	mm 1680
Massimo sbraccio al suolo da centro ralla:	mm 2880
Altezza di scarico Max (a benna chiusa):	mm 2145
Altezza di scavo max:	mm 2975
Forza di strappo:	benna: kg 1040 (kN 10,2) braccio: kg 673 (kN 6,6)
- Capacità di sollevamento nominale:	
- Rumorosità:	
Livello potenza sonora (Lwa):	93
Livello pressione sonora (Lpa)	80
Impianto idraulico:	
Pompa:	n. 2 a ingranaggi a portata fissa
Massima pressione operativa:	P1 e P2 160 bar
Portata olio idraulico:	p1: 10,7 l/min - p2 10,7 l/min
Portata per servizi ausiliari (semplice e doppio effetto):	21,4 l/min
Impianto martello a pedale doppio effetto con tubazioni 1° e 2° braccio	

I dati sopra indicati fanno riferimento al modello tb 108 in versione standard (Tettuccio, cingoli in gomma e benna std)

Per maggiori informazioni commerciali contatta il tuo rivenditore di fiducia

Le immagini e le illustrazioni riportate nel presente catalogo possono mostrare equipaggiamenti opzionali. Caratteristiche e specifiche possono variare senza preavviso. Takeuchi S.p.A. si riserva il diritto di eventuali modifiche per motivi tecnici e commerciali.

takeuchitalia®

TAKEUCHITALIA® S.p.A:

Via Coriano, 58 - Gros Blocco 34 C - 47900 Rimini - Italy
tel. (+39) 0541.30.78.10 - (+39) 0541.38.16.13 - fax (+39) 0541.39.01.01
www.takeuchi.it - mail: info@takeuchi.it