





# Bobcat®


**S70**
**S100**

Capacità operativa nominale	kg	343	457
Carico di ribaltamento (ISO 14397-1)	kg	686	915
Capacità pompa (portata standard / portata alta)	l/min	37 / -	50 / -
Sfogo impianto con innesti rapidi	MPa	20,7	20,7
Velocità di spostamento	km/h	9,8	10,4
Velocità di spostamento (alta velocità - opzionale*)	km/h	-	-

Lunghezza con benna standard	mm	2553	2929
Larghezza su benna standard	mm	914	1267
Altezza con cabina operatore	mm	1814	1878
Altezza al perno della benna	mm	2399	2633
Passo	mm	722	818

Marca / Modello		Kubota / D1005-E3B-BC-3	Kubota / V1505-E2B-BCZ
Tipo		Aspirazione naturale	Aspirazione naturale
Carburante / Raffreddamento		Gasolio / Acqua	Gasolio / Acqua
Potenza massima a giri/min. (ISO 9249)	kW	16,8 (a 3000 giri/min.)	25 (a 3000 giri/min.)
Coppia a giri/min. (SAE J1 995)	Nm	62,8 (a 2200 giri/min.)	93 (a 1700 giri/min.)
Numero di cilindri / Cilindrata	cm <sup>3</sup>	3 / 1001	4 / 1498
Capacità del serbatoio del carburante	l	24,6	45

Peso operativo**	kg	1268	1800
Peso di trasporto	kg	1109	1602

Pneumatici standard		23 x 5,70-12, 4 tele, pneumatici stretti	27 x 8,50-15, 6 tele, impieghi gravosi
---------------------	--	--	--

Bobcat Standard (comandi a pedale / leve di sterzo)		Std	Std
Comandi manuali avanzati (AHC)		-	-
Sistema di comandi avanzati (ACS)		-	-
Comandi a joystick selezionabili (SJC)		-	-

Impianto idraulico ad alta portata		-	-
Cabina chiusa con riscaldamento		Opt	Opt
Cabina chiusa con aria condizionata e riscaldamento		-	-
Cruscotto Deluxe		-	-
Power Bob-Tach™		-	Opt
2 velocità		-	-

(\*) Alta velocità standard su S300, S330 e A300. Opzionale sulla maggior parte degli altri modelli

(\*\*) Macchina base con benna, operatore e pieno di carburante

(\*\*\*) Il sistema di posizionamento della benna e il contrappeso sono ulteriori opzioni installabili in fabbrica disponibili per l'S100

(t) Doppia modalità di sterzo con joystick: tutte le pale a ruote sterzanti (AWS) e a ruote fisse (SSL).