

# TRUCK LOADER TL 240



PESO	
Peso operativo macchina kg *	4595
* incluso pieno di carburante, liquidi idraulici e operatore	
BENNA	
Capacità Benna (SAE) m <sup>3</sup>	0,458
Larghezza Benna mm.	1880
MOTORE DIESEL (RAFFREDDAMENTO AD ACQUA)	
Modello	YANMAR 4TNV98T
Tier	3
Tipo	4 CILINDRI
Potenza nominale (kW/rpm)	61,9 kW - 2,500 min-1
Coppia massima (Nm)	272,6 - 296,6
Cilindrata (ml)	3319
Capac. Serbatoio carburante (l.)	90
Sistema elettrico	12 V - 40 A
DIMENSIONI TOTALI (MM)	
Lunghezza (mm)	3740
Larghezza senza benna (mm)	1770
Altezza (mm)	2270
Raggio rotazione ant. con benna (mm)	2295
Raggio rotazione post. (mm)	1670
Angolo di proiezione	30°
Massima altezza sollevamento al perno benna (mm)	3120
Altezza di scarico massimo (mm)	2405
Altezza massima dal suolo (mm)	875
PRESTAZIONI DI LAVORO	
Carico di ribaltamento SAE kg	2700
Capacità operativa kg	945
Forza di strappo della Benna (kN)	32,9
Forza di strappo del Braccio (kN)	33

SISTEMA DI TRASLAZIONE	
Tipo di traslazione	Motore a pistoni
Forza di traslazione	24,6 kN x 2
Rulli (per lato)	5
Pressione al suolo	29,4
Velocità di traslazione	7,6 / 11,9
Sicurezza	ROPS / FOPS
LwA	104
LpA	84
CICLI DI LAVORO (SEC.)	
Sollevamento a pieno carico	4,4
Abbassamento - scarico	2,9
Scarico a pieno - carico	3,1
Rotazione - pieno carico	2,1
SISTEMA IDRAULICO	
Capacità serbatoio olio idraulico (l.)	49
Sistema idraulico	75
Flusso idraulico ausiliario (l/min)	75
Pressione operativa (bar)	206
HIGH FLOW	138